

**FAG****HCB71908-E-2RSD-T-P4S-UL**

## Шпиндельный подшипник

Шпиндельный подшипник HCB719.-E-2RSD, для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта  $\alpha = 25^\circ$ , с керамическими шариками, уплотнения с двух сторон, бесконтактные, суженные поля допусков

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	E	Угол контакта 25°
Уплотнение	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased "for life"
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload class	L	Preload light
Lubricant	GA21	Grease for super precision bearings, standard

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
D	62 mm	Наружный диаметр
B	12 mm	Ширина
$C_r$	17.200 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	9.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	720 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$ Grease	28.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$\approx m$	96,81 g	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Присоединительные размеры

$d_a$	45 mm	Диаметр заплечика вала
$d_a$	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
$D_a$	58,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$D_a$	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a \max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	0,15 mm	Макс. радиус галтели
$a$	17,9 mm	Расстояние до вершины конуса давления

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
$\alpha$	25 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	80 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

$F_{VL}$	41 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{VM}$	220 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{VN}$	514 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aEL}$	117 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aEM}$	645 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aEN}$	1.548 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{aL}$	72 N/μm	Осевая жесткость, легк.
$c_{aM}$	132 N/μm	Осевая жесткость, средн.
$c_{aN}$	183 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон