



**FAG****HSS71902-E-T-P4S-UL**

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

High speed spindle bearing HSS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle $\alpha = 25^\circ$, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Техническая информация




Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	E	Угол контакта 25°
Уплотнение	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased "for life"
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload	L	Preload light
Lubricant	GA21	Grease for super precision bearings, standard

Основные размеры и рабочие характеристики

d	15 mm	Диаметр отверстия
D	28 mm	Наружный диаметр
B	7 mm	Ширина
C_r	2.410 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	990 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	105 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	67.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G	100.000 1/min	Предельная частота вращения
$\approx m$	18,7 g	Вес





Присоединительные размеры

d_a	18 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	25,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	0,1 mm	Макс. радиус галтели
a	8,5 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	80 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

F_{VL}	15 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	46 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	91 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	44 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	136 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	278 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	28 N/μm	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	42 N/μm	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	56 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон