

**FAG****M7011-E-2RSD-T-P4S-UL-XL**

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

High speed spindle bearing M70..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle  $\alpha = 25^\circ$ , lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

**X-life**

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	E	Угол контакта 25°
Уплотнение	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased "for life"
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload	L	Preload light
Lubricant	GA21	Grease for super precision bearings, standard

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	55 mm	Диаметр отверстия
D	90 mm	Наружный диаметр
B	18 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	18.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	10.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	1.110 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub> Grease	22.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n <sub>G</sub>	32.000 1/min	Предельная частота вращения
≈m	402,2 g	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Присоединительные размеры

$d_a$	62 mm	Диаметр заплечика вала
$d_a$	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
$D_a$	83 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$D_a$	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$a$	25,9 mm	Расстояние до вершины конуса давления

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
$\alpha$	25 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	80 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

$F_{VL}$	166 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{VM}$	435 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{VN}$	908 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aEL}$	477 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aEM}$	1.271 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aEN}$	2.700 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{aL}$	110 N/μm	Осевая жесткость, легк.
$c_{aM}$	155 N/μm	Осевая жесткость, средн.
$c_{aN}$	205 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



### Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон