


FAG

HS7009-E-T-P4S-UL

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

High speed spindle bearing HS70...-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle $\alpha = 25^\circ$, restricted tolerances

Техническая информация





Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	E	Угол контакта 25°
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload	L	Preload light

Основные размеры и рабочие характеристики

d	45 mm	Диаметр отверстия
D	75 mm	Наружный диаметр
B	16 mm	Ширина
C _r	11.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	7.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	750 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G Grease	24.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n _G Oil	36.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
n _G	36.000 1/min	Предельная частота вращения
≈m	0,249 kg	Вес





Присоединительные размеры

d_a	51 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	69 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_a \max$	1 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1} \max$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
$E_{tk} \min$	56,7 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \max$	58,2 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \min$	54,6 mm	Мин. диаметр окружности впрыскивания
$E_{tk1} \max$	58,2 mm	Макс. диаметр окружности впрыскивания
a	22 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

F_{VL}	70 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	210 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	421 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	203 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	621 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	1.269 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	85 N/ μm	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	128 N/ μm	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	167 N/ μm	Осевая жесткость, тяж.

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений