

**FAG****HS71917-E-T-P4S-UL**

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

High speed spindle bearing HS719.-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle $\alpha = 25^\circ$, restricted tolerances

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	E	Угол контакта 25°
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload class	L	Preload light

Основные размеры и рабочие характеристики

d	85 mm	Диаметр отверстия
D	120 mm	Наружный диаметр
B	18 mm	Ширина
C_r	20.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	16.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	1.670 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	14.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{G\ Oil}$	22.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
n_G	22.000 1/min	Предельная частота вращения
$\approx m$	0,6 kg	Вес





Присоединительные размеры

d_a	92 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	114 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_a \max$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1} \max$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$E_{tk} \min$	98,5 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \max$	99,9 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \min$	96 mm	Мин. диаметр окружности впрыскивания
$E_{tk1} \max$	99,9 mm	Макс. диаметр окружности впрыскивания
a	32,9 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

F_{VL}	117 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	352 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	704 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	338 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	1.032 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	2.102 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	140 N/ μ m	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	208 N/ μ m	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	270 N/ μ m	Осевая жесткость, тяж.

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений