




FAG

HSS7005-E-T-P4S-UL

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

High speed spindle bearing HSS70...-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle $\alpha = 25^\circ$, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	E	Угол контакта 25°
Уплотнение	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased "for life"
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload	L	Preload light
Lubricant	GA21	Grease for super precision bearings, standard

Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
D	47 mm	Наружный диаметр
B	12 mm	Ширина
C _r	5.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	2.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{G Grease}	40.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n _G	63.000 1/min	Предельная частота вращения
≈m	0,096 kg	Вес



Присоединительные размеры

d_a	30 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	42 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a\ max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1\ max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
a	14,4 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

$r_{\ min}$	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур

$T_{\ min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\ max}$	80 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

$F_{V\ L}$	35 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{V\ M}$	104 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{V\ H}$	207 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aE\ L}$	100 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aE\ M}$	306 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aE\ H}$	626 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{a\ L}$	51 N/μm	Осевая жесткость, легк.
$c_{a\ M}$	77 N/μm	Осевая жесткость, средн.
$c_{a\ H}$	100 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон