



FAG

HSS7019-E-T-P4S-UL [↗](#)

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

High speed spindle bearing HSS70...-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle $\alpha = 25^\circ$, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|-------------------------|------|---|
| Contact angle | E | Угол контакта 25° |
| Уплотнение | 2RSD | Non-contact sealed on both sides and greased "for life" |
| Cage | T | Сепаратор из многослойного материала |
| Tolerance class | P4S | Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620 |
| Arrangement bearing set | U | Одиночный подшипник |
| Preload | L | Preload light |
| Lubricant | GA21 | Grease for super precision bearings, standard |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| d | 95 mm | Диаметр отверстия |
| D | 145 mm | Наружный диаметр |
| B | 24 mm | Ширина |
| C_r | 34.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{0r} | 26.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{ur} | 2.500 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n_G Grease | 12.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| n_G | 18.000 1/min | Предельная частота вращения |
| $\approx m$ | 1,292 kg | Вес |

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Присоединительные размеры

| | | |
|---------------|--------|--|
| d_a | 105 mm | Диаметр заплечика вала |
| d_a | H12 | Диаметр заплечика вала, допуск |
| D_a | 136 mm | Диаметр заплечика для наружного кольца |
| D_a | H12 | Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск |
| $r_{a \max}$ | 1,5 mm | Макс. радиус галтели |
| $r_{a1 \max}$ | 0,6 mm | Макс. радиус галтели |
| a | 40 mm | Расстояние до вершины конуса давления |

Габаритные размеры

| | | |
|--------------|--------|-----------------------------|
| r_{\min} | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
| $r_{1 \min}$ | 1,5 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| α | 25 ° | Contact angle |

Диапазон температур

| | | |
|------------|--------|---------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{\max} | 80 °C | Макс. рабочая температура |

Дополнительная информация

| | | |
|-----------|----------|--------------------------------------|
| F_{VL} | 204 N | Сила предварительного натяга, легк. |
| F_{VM} | 612 N | Сила предварительного натяга, средн. |
| F_{VN} | 1.225 N | Сила предварительного натяга, тяж. |
| K_{aEL} | 588 N | Усилие отрыва, легк. |
| K_{aEM} | 1.797 N | Усилие отрыва, средн. |
| K_{aEN} | 3.663 N | Усилие отрыва, тяж. |
| c_{aL} | 168 N/μm | Осевая жесткость, легк. |
| c_{aM} | 249 N/μm | Осевая жесткость, средн. |
| c_{aN} | 324 N/μm | Осевая жесткость, тяж. |



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон