


**FAG****HCM7010-C-T-P4S-UL-XL**

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

Высокоскоростной шпиндельный подшипник HCM70...-C-T-P4S-XL, с керамическими шариками

## Техническая информация





## Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	Contact angle 17°	Contact angle 17°
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload	L	Preload light

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	50 mm	Диаметр отверстия
D	80 mm	Наружный диаметр
B	16 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	13.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	7.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	570 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub> Grease	32.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n <sub>G</sub> Oil	45.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
≈m	256,56 g	Вес





### Присоединительные размеры

$d_a$	56 mm	Диаметр заплечика вала
$d_a$	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
$D_a$	74 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$D_a$	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_a \max$	1 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1} \max$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
$E_{tk} \min$	61,2 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \max$	63 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \min$	58,8 mm	Мин. диаметр окружности впрыскивания
$E_{tk1} \max$	63 mm	Макс. диаметр окружности впрыскивания
$a$	17,9 mm	Расстояние до вершины конуса давления

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
$\alpha$	17 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	100 °C	Макс. рабочая температура



### Дополнительная информация

$F_{VL}$	55 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{VM}$	144 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{VN}$	303 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aEL}$	159 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aEM}$	430 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aEN}$	928 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{aL}$	45 N/ $\mu\text{m}$	Осевая жесткость, легк.
$c_{aM}$	65 N/ $\mu\text{m}$	Осевая жесткость, средн.
$c_{aN}$	88 N/ $\mu\text{m}$	Осевая жесткость, тяж.

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений