






**FAG**

### HC7016-EDLR-T-P4S-UL

#### Высокоскоростной шпиндельный подшипник

Высокоскоростные шпиндельные подшипники HC70..-EDLR, для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта  $\alpha = 25^\circ$ , с керамическими шариками, суженные поля допусков, для прямого подвода смазки через наружное кольцо, с интегрированными O-образными кольцами

## Техническая информация




### Ваш текущий вариант продукта

Preload class	L	Preload light
Contact angle	E	Угол контакта 25°
Уплотнение	Without	Not sealed
Outer shape	DLR	Direct lubrication, annular slots with O rings
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	80 mm	Диаметр отверстия
D	125 mm	Наружный диаметр
B	22 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	28.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	19.700 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	1.570 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G Grease</sub>	18.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n <sub>G Oil</sub>	28.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
≈m	0,823 kg	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Присоединительные размеры

$d_a$	88 mm	Диаметр заплечика вала
$d_a$	h12	Диаметр заплечика вала, допуск
$D_a$	117 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$D_a$	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$B_N$	4,7 mm	Расстояние, кольцевые канавки
$B_{N1}$	4,7 mm	Distance ring grooves
$S_N$	12,2 mm	Расстояние до смазочного отверстия
$S_B$	2,2 mm	Ширина смазочной канавки
$a$	34,9 mm	Расстояние до вершины конуса давления

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$\alpha$	25 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	100 °C	Макс. рабочая температура



### Дополнительная информация

$F_{VL}$	117 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{VM}$	352 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{VN}$	704 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aEL}$	336 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aEM}$	1.023 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aEN}$	2.075 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{aL}$	146 N/ $\mu\text{m}$	Осевая жесткость, легк.
$c_{aM}$	215 N/ $\mu\text{m}$	Осевая жесткость, средн.
$c_{aN}$	278 N/ $\mu\text{m}$	Осевая жесткость, тяж.

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание маслом



Без уплотнений