

**FAG****HC7017-E-T-P4S-UL**

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

Высокоскоростные шпиндельные подшипники HC70..-E, для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта $\alpha = 25^\circ$, с керамическими шариками, суженные поля допусков

Техническая информация




Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	E	Угол контакта 25°
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload	L	Preload light

Основные размеры и рабочие характеристики

d	85 mm	Диаметр отверстия
D	130 mm	Наружный диаметр
B	22 mm	Ширина
C_r	29.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	20.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	1.590 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	17.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{G\ Oil}$	26.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
$\approx m$	0,88 kg	Вес





Присоединительные размеры

d_a	93 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	122 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_a \max$	1 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1} \max$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$E_{tk} \min$	102,3 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \max$	104,7 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \min$	99 mm	Мин. диаметр окружности впрыскивания
$E_{tk1} \max$	104,7 mm	Макс. диаметр окружности впрыскивания
a	36,1 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

F_{VL}	120 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	359 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	718 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	343 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	1.042 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	2.115 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	150 N/ μ m	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	221 N/ μ m	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	286 N/ μ m	Осевая жесткость, тяж.

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений