

**FAG****HCS7006-E-T-P4S-UL**

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

High speed spindle bearing HCS70...-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle $\alpha = 25^\circ$, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Preload class	L	Preload light
Contact angle	E	Угол контакта 25°
Уплотнение	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased "for life"
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник

Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
D	55 mm	Наружный диаметр
B	13 mm	Ширина
C _r	7.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	3.850 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	310 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G Grease	43.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
≈m	0,128 kg	Вес



Присоединительные размеры

d_a	36 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	49 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
a	16,4 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	80 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

F_{VL}	33 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	98 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	197 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	94 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	287 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	583 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	60 N/μm	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	89 N/μm	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	115 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон