



**FAG**

### HCS71903-E-T-P4S-UL [↗](#)

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

High speed spindle bearing HCS719.-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle  $\alpha = 25^\circ$ , with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	E	Угол контакта 25°
Уплотнение	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased "for life"
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload	L	Preload light

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	17 mm	Диаметр отверстия
D	30 mm	Наружный диаметр
B	7 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	2.480 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	1.030 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	83 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub> Grease	80.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
≈m	21 g	Вес



### Присоединительные размеры

$d_a$	20 mm	Диаметр заплечика вала
$d_a$	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
$D_a$	27,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$D_a$	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a\ max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1\ max}$	0,1 mm	Макс. радиус галтели
$a$	9 mm	Расстояние до вершины конуса давления

### Габаритные размеры

$r_{\ min}$	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
$\alpha$	25 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\ min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\ max}$	80 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

$F_{V\ L}$	11 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{V\ M}$	33 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{V\ H}$	66 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aE\ L}$	31 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aE\ M}$	96 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aE\ H}$	195 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{a\ L}$	30 N/μm	Осевая жесткость, легк.
$c_{a\ M}$	44 N/μm	Осевая жесткость, средн.
$c_{a\ H}$	57 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон