


FAG

HCS71926-E-T-P4S-UL [↗](#)

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

High speed spindle bearing HCS719.-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle $\alpha = 25^\circ$, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Preload	L	Preload light
Contact angle	E	Угол контакта 25°
Уплотнение	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased "for life"
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник

Основные размеры и рабочие характеристики

d	130 mm	Диаметр отверстия
D	180 mm	Наружный диаметр
B	24 mm	Ширина
C _r	38.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	33.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	2.130 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{G Grease}	12.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
≈m	1,59 kg	Вес



Присоединительные размеры

d_a	139 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	171 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a\ max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1\ max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
a	48,1 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

$r_{\ min}$	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур






$T_{\ min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\ max}$	80 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

$F_{V\ L}$	155 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{V\ M}$	466 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{V\ H}$	932 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aE\ L}$	444 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aE\ M}$	1,349 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aE\ H}$	2,732 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{a\ L}$	204 N/μm	Осевая жесткость, легк.
$c_{a\ M}$	300 N/μm	Осевая жесткость, средн.
$c_{a\ H}$	385 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон