



**FAG**

### 135-TVH

Радиальный сферический шарикоподшипник

Радиальный сферический шарикоподшипник 13.-TVH, пластмассовый сепаратор

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	TVH	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamide PA66
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Lubricant	Without	Bearing not greased

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	5 mm	Диаметр отверстия
D	19 mm	Наружный диаметр
B	6 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	2.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	480 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	30,5 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	41.500 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	24.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,01 kg	Вес

### Присоединительные размеры

d <sub>a min</sub>	7,4 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D <sub>a max</sub>	16,6 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r <sub>a max</sub>	0,3 mm	Макс. радиус галтели

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Габаритные размеры

$r_{\min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
$D_1$	14,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$d_1$	10,1 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$e$	0,35	Предельное значение $F_a/F_r$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
$Y_1$	1,82	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_2$	2,82	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_0$	1,91	Статический коэффициент осевой нагрузки

### Характеристики

	Радиальная нагрузка
	Осевая нагрузка в одном направлении
	Осевая нагрузка в обоих направлениях
	Смазывание пластичной смазкой
	Смазывание маслом
	Без уплотнений
	Статические угловые и линейные несоосности
	Динамические угловые и линейные несоосности