



FAG

2208-K-TVH-C3 [↗](#)

Радиальный сферический шарикоподшипник

Радиальный сферический шарикоподшипник 22...-K-TVH, коническое отверстие, конусность 1:12, пластмассовый сепаратор

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Исполнение отверстия	K	Коническое, 1:12
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	TVH	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamide PA66
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Lubricant	Without	Bearing not greased

Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
D	80 mm	Наружный диаметр
B	23 mm	Ширина
C _r	32.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	9.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	600 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	8.900 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	8.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,463 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	47 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{a \max}$	50 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	73 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$d_{b \min}$	44 mm	Мин. диаметр под втулку
$B_{a \min}$	5 mm	Мин. глубина под втулку
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

r_{\min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
D_1	70,15 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
d_1	52,5 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,26	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y_1	2,43	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_2	3,76	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_0	2,55	Статический коэффициент осевой нагрузки

Дополнительная информация

H308

Закрепительная втулка



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Статические угловые и линейные несоосности
-  Динамические угловые и линейные несоосности