

**FAG****2204-TVH**

Радиальный сферический шарикоподшипник

Радиальный сферический шарикоподшипник 22...-TVH, пластмассовый сепаратор

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	TVH	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamide PA66
Tolerance class	PN	Tolerance class PN, acc. to DIN 620
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Lubricant	Without	Bearing not greased

Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
D	47 mm	Наружный диаметр
B	18 mm	Ширина
C _r	14.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	3.550 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	225 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	16.300 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	15.600 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	0,133 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	25,6 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	41,4 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	1 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

r_{\min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
D_1	39,14 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
d_1	28 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,44	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y_1	1,45	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_2	2,24	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_0	1,51	Статический коэффициент осевой нагрузки

Характеристики

	Радиальная нагрузка
	Осевая нагрузка в одном направлении
	Осевая нагрузка в обоих направлениях
	Смазывание пластичной смазкой
	Смазывание маслом
	Без уплотнений
	Статические угловые и линейные несоосности
	Динамические угловые и линейные несоосности