





**FAG**

**QJ1060-MPA** [↗](#)

Подшипник с четырехточечным контактом

Подшипник с четырехточечным контактом  
QJ10...-MPA, массивный латунный сепаратор

Техническая информация



**Ваш текущий вариант продукта**

Cage	MPA	Solid brass cage, outer ring guided
Tolerance class	PN	Tolerance class PN, acc. to DIN 620
Dimensional / heat stabilization	S1	Кольца со стабилизацией размеров до 200°
Осевой зазор	CN	Группа N (CN)

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	300 mm	Диаметр отверстия
D	460 mm	Наружный диаметр
B	74 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	630.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	1.250.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	35.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	2.360 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	1.160 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	47,7 kg	Вес

**Присоединительные размеры**

d <sub>a min</sub>	314,6 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D <sub>a max</sub>	445,4 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r <sub>a max</sub>	3 mm	Макс. радиус галтели

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Габаритные размеры

$r_{\min}$	4 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	406 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$d_1$	356,4 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца
$a$	266,1 mm	Расстояние до вершины конуса давления
$\alpha$	35 °	Угол контакта

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник