

**FAG****QJ10/530-N2-MPA**

Подшипник с четырехточечным контактом

Подшипник с четырехточечным контактом
QJ10...N2-MPA, стопорные пазы,
массивный латунный сепаратор

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design, bearing outer ring	N2	Two retaining grooves in the outer ring on one side
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Cage	MPA	Solid brass cage, outer ring guided
Dimensional / heat stabilization	S1	Кольца со стабилизацией размеров до 200°
Осевой зазор	CN	Группа N (CN)

Основные размеры и рабочие характеристики

d	530 mm	Диаметр отверстия
D	780 mm	Наружный диаметр
B	112 mm	Ширина
C _r	1.290.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	3.600.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	78.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	1.330 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	520 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	190 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	553 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	757 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	5 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

r_{\min}	6 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	695,9 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
d_1	617,9 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца
a	458,6 mm	Расстояние до вершины конуса давления
a_n	20 mm	Глубина паза
b_n	15,5 mm	Ширина шлица
r_n	3 mm	Радиус в основании шлица
	45 °	Угол шлица
α	35 °	Угол контакта

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник