




CSXA020 [↗](#)

Подшипник с четырехточечным контактом

Подшипник с четырехточечным контактом,
подшипник с тонкими кольцами CSXA,
латунный штампованный сепаратор

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Logistical code	HLE	-
Cage	YN	Brass sheet metal
Радиальный зазор	PL1	Class PL1, Normal
Lubricant	Without	Bearing not greased

Основные размеры и рабочие характеристики

d	50,8 mm	Диаметр отверстия
D	63,5 mm	Наружный диаметр
B	6,35 mm	Ширина
C _r	4.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	4.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
n _G	6.900 1/min	Предельная частота вращения
m	50 g	Вес

Габаритные размеры

r _{min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
d ₁	55,5 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца
D ₁	58,8 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
α	30 °	Contact angle



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений