




## CSXA075 [↗](#)

Подшипник с четырехточечным контактом

Подшипник с четырехточечным контактом, подшипник с тонкими кольцами CSXA, латунный штампованный сепаратор

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Logistical code	HLE	-
Cage	YN	Brass sheet metal
Радиальный зазор	PL1	Class PL1, Normal
Lubricant	Without	Bearing not greased

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	190,5 mm	Диаметр отверстия
D	203,2 mm	Наружный диаметр
B	6,35 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	7.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	16.700 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
n <sub>G</sub>	1.590 1/min	Предельная частота вращения
m	150 g	Вес

#### Габаритные размеры

r <sub>min</sub>	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
d <sub>1</sub>	195,2 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца
D <sub>1</sub>	198,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
α	30 °	Contact angle



### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений