




CSXB045 [↗](#)

Подшипник с четырехточечным контактом

Подшипник с четырехточечным контактом, подшипник с тонкими кольцами CSXB, латунный штампованный сепаратор

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Logistical code	HLE	-
Cage	YN	Brass sheet metal
Радиальный зазор	PL1	Class PL1, Normal
Lubricant	Without	Bearing not greased

Основные размеры и рабочие характеристики

d	114,3 mm	Диаметр отверстия
D	130,175 mm	Наружный диаметр
B	7,938 mm	Ширина
C _r	8.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	13.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
n _G	2.800 1/min	Предельная частота вращения
m	150 g	Вес

Габаритные размеры

r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
d ₁	120,2 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца
D ₁	124,3 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
α	30 °	Contact angle

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений