



CSXU045-2RS [↗](#)

Vierpunktlager

Vierpunktlager, Dünnringlager CSXU...-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig

Technische Informationen



Ваш текущий вариант продукта

Logistisches Kennzeichen	HLE	-
Käfig	YH	Messingblech
Radialluft	PL1	Klasse PL1, Normal
Fett	Schmierfett	

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	114,3 mm	Bohrungsdurchmesser
D	133,35 mm	Außendurchmesser
B	12,7 mm	Breite
C _r	10.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	16.100 N	Statische Tragzahl, radial
n _G	1.930 1/min	Grenzdrehzahl
≈m	280 g	Bec

Abmessungen







r _{min}	0,38 mm	Minimaler Kantenabstand
d ₁	121,3 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
D ₁	126,3 mm	Borrdurchmesser des Außenringes
d ₁	118,1 mm	Kaliberdurchmesser des Innenringes
D ₁	128,2 mm	Kaliberdurchmesser des Außenringes
α	30 °	Druckwinkel



Temperaturbereich

T_{\min}	-25 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон