

**FAG****N214-E-XL-M1-F1-J20AA-C4** [↗](#)

## Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник N2.-E-M1, с сепаратором, однорядный, плавающий подшипник, 0 бортов на наружном кольце (гладкое), 2 борта на внутреннем кольце, тип N2

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	M1	Двухтельный латунный сепаратор, центрированный по роликам
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Change mark	E	Усиленное исполнение
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	70 mm	Диаметр отверстия
D	125 mm	Наружный диаметр
B	24 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	140.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	137.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	24.600 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G Grease</sub>	10.100 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n <sub>G Oil</sub>	10.100 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
m	1,28 kg	Вес

## Присоединительные размеры

d <sub>a</sub>	79 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D <sub>a</sub>	116 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r <sub>a1 max</sub>	1,5 mm	Макс. радиус галтели



### Габаритные размеры

$r_{1 \min}$	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
$s_1$	1,1 mm	Осевое перемещение
E	113,5 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	150 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Токоизолированный