


**FAG****N234-E-XL-M1-C3** [↗](#)

## Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник N2.-E-M1, с сепаратором, однорядный, плавающий подшипник, 0 бортов на наружном кольце (гладкое), 2 борта на внутреннем кольце, тип N2

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	M1	Двухтельный латунный сепаратор, центрированный по роликам
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Change mark	E	Усиленное исполнение
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	170 mm	Диаметр отверстия
D	310 mm	Наружный диаметр
B	52 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	700.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	780.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	118.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G Grease</sub>	3.300 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n <sub>G Oil</sub>	3.850 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
≈m	18,154 kg	Вес

## Присоединительные размеры

d <sub>a</sub>	187 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D <sub>a</sub>	293 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r <sub>a1 max</sub>	3 mm	Макс. радиус галтели



### Габаритные размеры

$r_{1 \min}$	4 mm	Мин. размер монтажной фаски
$s_1$	4,3 mm	Осевое перемещение
E	279 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	150 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений