


**FAG****N322-E-XL-M1-C3** [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник N3...-E-M1, с сепаратором, однорядный, плавающий подшипник, 0 бортов на наружном кольце (гладкое), 2 борта на внутреннем кольце, тип N3

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	M1	Двухтельный латунный сепаратор, центрированный по роликам
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Change mark	E	Усиленное исполнение
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	110 mm	Диаметр отверстия
D	240 mm	Наружный диаметр
B	50 mm	Ширина
C _r	520.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	510.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	86.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G Grease	4.250 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n _G Oil	5.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
≈m	11,34 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _a	124 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _a	226 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a1} max	2,5 mm	Макс. радиус галтели







Габаритные размеры

$r_{1 \text{ min}}$	3 mm	Мин. размер монтажной фаски
s_1	1,3 mm	Осевое перемещение
E	211 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	150 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений