

**FAG****N330-E-XL-M1**

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник N3.-E-M1, с сепаратором, однорядный, плавающий подшипник, 0 бортов на наружном кольце (гладкое), 2 борта на внутреннем кольце, тип N3

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------|--------------|---|
| Cage | M1 | Двухтельный латунный сепаратор, центрированный по роликам |
| Tolerance class | PN | Нормальный (PN) |
| Change mark | E | Усиленное исполнение |
| Радиальный зазор | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Number of rows | 1 | Single-row design |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|--------------------------|-------------|---|
| d | 150 mm | Диаметр отверстия |
| D | 320 mm | Наружный диаметр |
| B | 65 mm | Ширина |
| C _r | 900.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 930.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 141.000 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G Grease | 3.100 1/min | Предельная частота вращения при пластичной смазке |
| n _G Oil | 3.650 1/min | Предельная частота вращения при смазывании маслом |
| ≈m | 26,4 kg | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| d _a | 167 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| D _a | 303 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| r _{a1} max | 3 mm | Макс. радиус галтели |

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Габаритные размеры

| | | |
|---------------------|--------|--|
| $r_{1 \text{ min}}$ | 4 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| s_1 | 5,5 mm | Осевое перемещение |
| E | 283 mm | Диаметр дорожки качения наружного кольца |

Диапазон температур

| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T_{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 150 °C | Макс. рабочая температура |

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник