



FAG

NU2218-E-XL-TVP2-C3

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник NU..-E-XL-TVP2, с сепаратором, однорядный, плавающий подшипник, 2 борта на наружном кольце, 0 бортов на внутреннем кольце (гладкое), тип NU

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	E	Усиленное исполнение
Cage	TVP2	Массивный сепаратор с окнами из PA66
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	90 mm	Диаметр отверстия
D	160 mm	Наружный диаметр
B	40 mm	Ширина
C_r	285.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	315.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	57.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	6.000 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	3.250 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	3,094 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	101 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{a \max}$	105 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_b \min$	109 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	149 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_a \max$	2 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	2 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

r_{\min}	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_1 \min$	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2,5 mm	Осевое перемещение
E	145 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
F	107 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$D_1 \min$	139,7 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений