



FAG

**NU2304-E-XL-TVP2**

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник NU..-E-XL-TVP2, с сепаратором, однорядный, плавающий подшипник, 2 борта на наружном кольце, 0 бортов на внутреннем кольце (гладкое), тип NU

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Design	E	Усиленное исполнение
Cage	TVP2	Массивный сепаратор с окнами из PA66
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
D	52 mm	Наружный диаметр
B	21 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	49.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	39.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	6.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	19.700 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	9.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,216 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	24 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{a \max}$	27 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	30 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	45 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_{1 \min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1,9 mm	Осевое перемещение
E	45,5 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
F	27,5 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$D_{1 \min}$	42,4 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений