



FAG

**NU1021-XL-M1**

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник NU..-XL-M1, с сепаратором, однорядный, плавающий подшипник, 2 борта на наружном кольце, 0 бортов на внутреннем кольце (гладкое), тип NU

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Design	Standard	Стандарт
Cage	M1	Двухтельный латунный сепаратор, центрированный по роликам
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	105 mm	Диаметр отверстия
D	160 mm	Наружный диаметр
B	26 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	132.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	154.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	20.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	8.400 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	4.050 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	1,82 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	111 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{a \max}$	118 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_b \min$	122 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	151 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_a \max$	2 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_{1 \min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	4,5 mm	Осевое перемещение
E	145,5 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
F	119,5 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$D_{1 \min}$	141 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	150 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений