



FAG

NU1014-XL-M1-F1-J20AA-R65-82NA-M32G [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник NU..-XL-M1, с сепаратором, однорядный, плавающий подшипник, 2 борта на наружном кольце, 0 бортов на внутреннем кольце (гладкое), тип NU

X-life

Техническая информация




Ваш текущий вариант продукта

Design	Standard	Стандарт
Cage	M1	Двухтельный латунный сепаратор, центрированный по роликам
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	70 mm	Диаметр отверстия
D	110 mm	Наружный диаметр
B	20 mm	Ширина
C _r	77.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	81.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	10.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	12.300 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	5.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,661 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	75 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{a \max}$	78 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	82 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	104 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

r_{\min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_{1 \min}$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2,5 mm	Осевое перемещение
E	100 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
F	80 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$D_{1 \min}$	96 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	150 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Токоизолированный