




**FAG**

**NU19/560-M1-C2** [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник NU1...-M1, с сепаратором, однорядный, плавающий подшипник, 2 борта на наружном кольце, 0 бортов на внутреннем кольце (гладкое), тип NU

Техническая информация



**Ваш текущий вариант продукта**

Design	Standard	Стандарт
Cage	M1	Двухтельный латунный сепаратор, центрированный по роликам
Радиальный зазор	C2 (Group 2)	Internal clearance smaller than CN
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	1	Single-row design

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	560 mm	Диаметр отверстия
D	750 mm	Наружный диаметр
B	85 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	1.460.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	2.950.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	227.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	1.450 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	660 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	102,35 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	577 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{a \max}$	606 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_b \min$	614 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	733 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_a \max$	4 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	4 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	5 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_1 \min$	5 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	9,6 mm	Осевое перемещение
E	700 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
F	610 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$D_1 \min$	682 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	150 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник