



FAG

**NU2217-E-XL-TVP2>A**

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник NU..-E-XL-TVP2, с сепаратором, однорядный, плавающий подшипник, 2 борта на наружном кольце, 0 бортов на внутреннем кольце (гладкое), тип NU

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Design	E	Усиленное исполнение
Cage	TVP2	Массивный сепаратор с окнами из PA66
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	85 mm	Диаметр отверстия
D	150 mm	Наружный диаметр
B	36 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	255.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	275.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	50.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	6.400 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	3.300 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	2,432 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	96 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{a \max}$	99 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_b \min$	104 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	139 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_a \max$	2 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	2 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_{1 \min}$	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1,3 mm	Осевое перемещение
E	136,5 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
F	100,5 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$D_{1 \min}$	131,5 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений