

**FAG****NU2264-EX-TV-M1** [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник NU2...M1, с сепаратором, однорядный, плавающий подшипник, 2 борта на наружном кольце, 0 бортов на внутреннем кольце (гладкое), тип NU

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Design | EX | Конструкция с повышенной грузоподъемностью, конструкция изменена |
| Cage | M1 | Двухствельный латунный сепаратор, центрированный по роликам |
| Радиальный зазор | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Tolerance class | PN | Normal (ISO 492:2023) |
| Number of rows | 1 | Single-row design |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| d | 320 mm | Диаметр отверстия |
| D | 580 mm | Наружный диаметр |
| B | 150 mm | Ширина |
| C _r | 3.150.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 4.900.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 470.000 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G | 1.650 1/min | Предельная частота вращения |
| n _{gr} | 570 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| m | 177,31 kg | Вес |



Присоединительные размеры

| | | |
|---------------|----------|---------------------------------|
| $d_{a \min}$ | 340 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| $d_{a \max}$ | 376,5 mm | Макс. диаметр заплечика вала |
| $d_b \min$ | 383,5 mm | Мин. заплечик вала |
| $D_{a \max}$ | 560 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $r_a \max$ | 4 mm | Макс. радиус галтели |
| $r_{a1 \max}$ | 4 mm | Макс. радиус галтели |

Габаритные размеры

| | | |
|------------|---------|--|
| r_{\min} | 5 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| $r_1 \min$ | 5 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| s | 11,9 mm | Осевое перемещение |
| E | 530 mm | Диаметр дорожки качения наружного кольца |
| F | 380 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| $D_1 \min$ | 500 mm | Мин. диаметр бортика наружного кольца |

Диапазон температур

| | | |
|------------|--------|---------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{\max} | 150 °C | Макс. рабочая температура |

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник