



FAG



NJ2310-E-XL-M1-C3

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник NJ..-E-XL-M1, с сепаратором, однорядный, 2 борта на наружном кольце, 1 борт на внутреннем кольце, тип NJ

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------|--------------|---|
| Design | E | Усиленное исполнение |
| Cage | M1 | Двухтельный латунный сепаратор, центрированный по роликам |
| Радиальный зазор | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN |
| Tolerance class | PN | Normal (ISO 492:2023) |
| Number of rows | 1 | Single-row design |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------|--------------|---|
| d | 50 mm | Диаметр отверстия |
| D | 110 mm | Наружный диаметр |
| B | 40 mm | Ширина |
| C_r | 193.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{0r} | 187.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{ur} | 35.500 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n_G | 11.600 1/min | Предельная частота вращения |
| n_{gr} | 4.900 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| m | 1,93 kg | Вес |



Присоединительные размеры

| | | |
|--------------|-------|---------------------------------|
| $d_{a \min}$ | 61 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| $d_{a \max}$ | 63 mm | Макс. диаметр заплечика вала |
| $D_{a \max}$ | 99 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $d_{c \min}$ | 73 mm | Мин. заплечик вала |
| $r_{a \max}$ | 2 mm | Макс. радиус галтели |

Габаритные размеры

| | | |
|--------------|----------|--|
| r_{\min} | 2 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| $r_{1 \min}$ | 2 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| s | 3,2 mm | Осевое перемещение |
| E | 97 mm | Диаметр дорожки качения наружного кольца |
| F | 65 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| $D_{1 \min}$ | 92,48 mm | Мин. диаметр бортика наружного кольца |
| d_1 | 71,25 mm | Макс. диаметр бортика внутреннего кольца |

Диапазон температур

| | | |
|------------|--------|---------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{\max} | 150 °C | Макс. рабочая температура |

Дополнительная информация

HJ2310-E

Фасонное упорное кольцо

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений