



FAG


NJ2320-E-XL-M1 [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник NJ..-E-XL-M1, с сепаратором, однорядный, 2 борта на наружном кольце, 1 борт на внутреннем кольце, тип NJ

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------|--------------|---|
| Design | E | Усиленное исполнение |
| Cage | M1 | Двухтельный латунный сепаратор, центрированный по роликам |
| Радиальный зазор | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Tolerance class | PN | Normal (ISO 492:2023) |
| Number of rows | 1 | Single-row design |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| d | 100 mm | Диаметр отверстия |
| D | 215 mm | Наружный диаметр |
| B | 73 mm | Ширина |
| C _r | 680.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 720.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 125.000 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G | 5.600 1/min | Предельная частота вращения |
| n _{gr} | 2.500 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| ≈m | 13,5 kg | Вес |



Присоединительные размеры

| | | |
|--------------|--------|---------------------------------|
| $d_{a \min}$ | 114 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| $d_{a \max}$ | 125 mm | Макс. диаметр заплечика вала |
| $D_{a \max}$ | 201 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $d_{c \min}$ | 143 mm | Мин. заплечик вала |
| $r_{a \max}$ | 2,5 mm | Макс. радиус галтели |

Габаритные размеры

| | | |
|--------------|-----------|--|
| r_{\min} | 3 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| $r_{1 \min}$ | 3 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| s | 4,2 mm | Осевое перемещение |
| E | 191,5 mm | Диаметр дорожки качения наружного кольца |
| F | 127,5 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| $D_{1 \min}$ | 181,95 mm | Мин. диаметр бортика наружного кольца |
| d_1 | 139,4 mm | Макс. диаметр бортика внутреннего кольца |

Диапазон температур

| | | |
|------------|--------|---------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{\max} | 150 °C | Макс. рабочая температура |

Дополнительная информация

HJ2320-E

Фасонное упорное кольцо

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений