



FAG



NJ303-E-XL-TVP2

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник NJ..-E-XL-TVP2, с сепаратором, однорядный, 2 борта на наружном кольце, 1 борт на внутреннем кольце, тип NJ

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------|--------------|--------------------------------------|
| Design | E | Усиленное исполнение |
| Cage | TVP2 | Массивный сепаратор с окнами из PA66 |
| Радиальный зазор | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Tolerance class | PN | Normal (ISO 492:2023) |
| Number of rows | 1 | Single-row design |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| d | 17 mm | Диаметр отверстия |
| D | 47 mm | Наружный диаметр |
| B | 14 mm | Ширина |
| C _r | 30.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 21.200 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 3.400 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G | 22.500 1/min | Предельная частота вращения |
| n _{gr} | 13.500 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| m | 0,124 kg | Вес |



Присоединительные размеры

| | | |
|--------------|---------|---------------------------------|
| $d_{a \min}$ | 21,2 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| $d_{a \max}$ | 23,5 mm | Макс. диаметр заплечика вала |
| $D_{a \max}$ | 42,8 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $d_{c \min}$ | 28 mm | Мин. заплечик вала |
| $r_{a \max}$ | 1 mm | Макс. радиус галтели |

Габаритные размеры

| | | |
|--------------|---------|--|
| r_{\min} | 1 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| $r_{1 \min}$ | 0,6 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| s | 1,2 mm | Осевое перемещение |
| E | 40,2 mm | Диаметр дорожки качения наружного кольца |
| F | 24,2 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| $D_{1 \min}$ | 37,1 mm | Мин. диаметр бортика наружного кольца |
| d_1 | 27,6 mm | Макс. диаметр бортика внутреннего кольца |

Диапазон температур

| | | |
|------------|--------|---------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{\max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |

Дополнительная информация

HJ303-E

Фасонное упорное кольцо

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений