



FAG

NJ2204-E-XL-M1A

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник NJ..-E-XL-M1A, с сепаратором, однорядный, 2 борта на наружном кольце, 1 борт на внутреннем кольце, тип NJ

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------|--------------|---|
| Design | E | Усиленное исполнение |
| Cage | M1A | Массивный латунный сепаратор, двухтельный, центрированный по бортам |
| Радиальный зазор | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Tolerance class | PN | Нормальный (PN) |
| Number of rows | 1 | Single-row design |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| d | 20 mm | Диаметр отверстия |
| D | 47 mm | Наружный диаметр |
| B | 18 mm | Ширина |
| C _r | 38.500 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 31.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 5.200 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G | 28.500 1/min | Предельная частота вращения |
| n _{gr} | 11.100 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| ≈m | 167,56 g | Вес |



Присоединительные размеры

| | | |
|--------------|-------|---------------------------------|
| $d_{a \min}$ | 24 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| $d_{a \max}$ | 26 mm | Макс. диаметр заплечика вала |
| $D_{a \max}$ | 41 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $d_{c \min}$ | 32 mm | Мин. заплечик вала |
| $r_{a \max}$ | 1 mm | Макс. радиус галтели |

Габаритные размеры

| | | |
|------------|---------|--|
| r_{\min} | 1 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| $r_1 \min$ | 0,6 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| s | 1,8 mm | Осевое перемещение |
| E | 41,5 mm | Диаметр дорожки качения наружного кольца |
| F | 26,5 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| $D_1 \min$ | 38,8 mm | Мин. диаметр бортика наружного кольца |
| d_1 | 29,7 mm | Макс. диаметр бортика внутреннего кольца |

Диапазон температур

| | | |
|------------|--------|---------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{\max} | 150 °C | Макс. рабочая температура |

Дополнительная информация

HJ2204-E

Фасонное упорное кольцо

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений