



FAG

**NUP203-E-XL-TVP2**

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник NUP..-E-XL-TVP2, с сепаратором, однорядный, фиксированный подшипник, 2 борта на наружном кольце, 1 борт на внутреннем кольце, плоское упорное кольцо, тип NUP

X-life

## Техническая информация

## Ваш текущий вариант продукта

Design	E	Усиленное исполнение
Cage	TVP2	Массивный сепаратор с окнами из PA66
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	17 mm	Диаметр отверстия
D	40 mm	Наружный диаметр
B	12 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	20.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	14.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	2.230 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	26.500 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	15.300 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,07 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_1$	24,7 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_{1 \text{ min}}$	32,5 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца
$d_{a \text{ min}}$	21 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \text{ min}}$	28 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \text{ max}}$	36 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \text{ max}}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\text{min}}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_{1 \text{ min}}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
E	35,1 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
F	22,1 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$B_3$	2,5 mm	Ширина упорного кольца

### Диапазон температур

$T_{\text{min}}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\text{max}}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений