



FAG

**NUP2206-E-XL-TVP2**

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник NUP..-E-XL-TVP2, с сепаратором, однорядный, фиксированный подшипник, 2 борта на наружном кольце, 1 борт на внутреннем кольце, плоское упорное кольцо, тип NUP

X-life

## Техническая информация

## Ваш текущий вариант продукта

Design	E	Усиленное исполнение
Cage	TVP2	Массивный сепаратор с окнами из PA66
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
D	62 mm	Наружный диаметр
B	20 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	58.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	50.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	8.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	16.300 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	8.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,245 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_1$	41,3 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \text{ min}$	52,5 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца
$d_a \text{ min}$	34 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_c \text{ min}$	44 mm	Мин. заплечик вала
$D_a \text{ max}$	56 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_a \text{ max}$	1 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\text{min}}$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_1 \text{ min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
E	55,5 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
F	37,5 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
B <sub>з</sub>	3,5 mm	Ширина упорного кольца

### Диапазон температур

$T_{\text{min}}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\text{max}}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений