

**FAG****NNU4936-S-K-M-SP**

Цилиндрический роликоподшипник

Прецизионные цилиндрические роликоподшипники NNU49...-S-K-M-SP, плавающие подшипники, двухрядные, с коническим отверстием, конусность 1:12, разъемные, с сепаратором

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
Tolerance class	SP	Tolerance class SP
Исполнение отверстия	K	Коническое, 1:12
Locating Feature , bearing outer ring	S	Смазочные отверстия и кольцевая канавка на наружном кольце
Радиальный зазор	C1 (Group 1)	Internal clearance smaller than C2
Number of rows	2	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	180 mm	Диаметр отверстия
D	250 mm	Наружный диаметр
B	69 mm	Ширина
C _r	405.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	860.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	104.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{G Grease}	3.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n _{G Oil}	3.550 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
≈m	9,798 kg	Вес



Присоединительные размеры

d_a	200,5 mm	Diameter shaft shoulder
	h12	Diameter shaft shoulder tolerance
D_a	232 mm	Diameter of housing shoulder
	H12	Diameter of housing shoulder tolerance
$r_{a1 \max}$	2 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

$r_{1 \min}$	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
F	202 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
n_s	9,5 mm	Width of lubricating groove
d_s	4,8 mm	Диаметр смазочного отверстия
s	3,2 mm	Осевое перемещение

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	150 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений