

**SL1818/670-E-BR-CN/3L**

## Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник  
SL1818..-E, без сепаратора, однорядный,  
1 борт на наружном кольце, 2 борта на  
внутреннем кольце, тип SL18

## Техническая информация





## Ваш текущий вариант продукта

Design	E	
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	670 mm	Диаметр отверстия
D	820 mm	Наружный диаметр
B	69 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	1.450.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	3.300.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	295.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	405 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	242 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	72 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	716,9 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	716,9 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	761,5 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	777 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_a \max$	4 mm	Макс. радиус галтели
E	777,1 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	4 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	8 mm	Осевое перемещение
$d_1$	716,9 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	761,9 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений