




SL1818/850-E-IR/T-CN/3L [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1818..-E, без сепаратора, однорядный,
1 борт на наружном кольце, 2 борта на
внутреннем кольце, тип SL18

Техническая информация





Ваш текущий вариант продукта

Design	E	
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	850 mm	Диаметр отверстия
D	1.030 mm	Наружный диаметр
B	82 mm	Ширина
C _r	2.050.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	4.950.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	415.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	315 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	176 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	133,2 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	905,5 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	905,5 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	959,5 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	977,5 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_a \max$	5 mm	Макс. радиус галтели
E	977,6 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Габаритные размеры

r_{\min}	5 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	10 mm	Осевое перемещение
d_1	905,5 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	959,6 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений