

**SL181860-E-C3** [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1818...-E, без сепаратора, однорядный,
1 борт на наружном кольце, 2 борта на
внутреннем кольце, тип SL18

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	E	
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	300 mm	Диаметр отверстия
D	380 mm	Наружный диаметр
B	38 mm	Ширина
C_r	455.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	840.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	91.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	920 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	680 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	9,48 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	323,5 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	323,5 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	350,5 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	360 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_a \max$	2,1 mm	Макс. радиус галтели
E	360 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Габаритные размеры

r_{\min}	2,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	3 mm	Осевое перемещение
d_1	323,5 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	350,5 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник