



SL182219-A-C3-2S [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1822...-A, без сепаратора, однорядный,
1 борт на наружном кольце, 2 борта на
внутреннем кольце, тип SL18

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант A
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	95 mm	Диаметр отверстия
D	170 mm	Наружный диаметр
B	43 mm	Ширина
C_r	330.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	425.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	62.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	2.420 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	1.780 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	4,037 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	122 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	122 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	147 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	155,5 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	2,1 mm	Макс. радиус галтели
E	156 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Габаритные размеры

r_{\min}	2,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2,5 mm	Осевое перемещение
d_1	122 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	147,3 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений