



SL182960-TB-BR-C3 [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1829...-TB, без сепаратора, однорядный,
1 борт на наружном кольце, 2 борта на
внутреннем кольце, тип SL18

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	TB	Bearings with increased axial load capacity
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	300 mm	Диаметр отверстия
D	420 mm	Наружный диаметр
B	72 mm	Ширина
C_r	1.170.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	2.200.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	246.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	870 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	540 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	30,28 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	338 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	338 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	376,5 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	389 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	3 mm	Макс. радиус галтели
E	389,5 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Габаритные размеры

r_{\min}	3 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	5 mm	Осевое перемещение
d_1	338 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	376,9 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник