



## SL182980-B-BR-C3 [↗](#)

### Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник  
SL1829...-B, без сепаратора, однорядный,  
1 борт на наружном кольце, 2 борта на  
внутреннем кольце, тип SL18

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Design	B	Внутренний вариант B
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	400 mm	Диаметр отверстия
D	540 mm	Наружный диаметр
B	82 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	1.710.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	3.500.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	360.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	650 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	350 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	52,5 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	450 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	450 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	496 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	511 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	4 mm	Макс. радиус галтели
E	510,9 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	4 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	5 mm	Осевое перемещение
$d_1$	450 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	496 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений