



SL183007-A-XL-C3 [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1830..-A-XL, без сепаратора,
однорядный, 1 борт на наружном кольце,
2 борта на внутреннем кольце, тип SL18

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант A
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
D	62 mm	Наружный диаметр
B	20 mm	Ширина
C_r	55.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	53.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	9.600 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	8.200 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	4.950 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	245,45 g	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	44,9 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	44,5 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	51 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	55,5 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели
E	55,5 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Габаритные размеры

r_{\min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2 mm	Осевое перемещение
d_1	44,9 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	51,3 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений