

**SL183010-A-XL**

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1830..-A-XL, без сепаратора,
однорядный, 1 борта на наружном кольце,
2 борта на внутреннем кольце, тип SL18

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант A
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	50 mm	Диаметр отверстия
D	80 mm	Наружный диаметр
B	23 mm	Ширина
C_r	88.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	94.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	15.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	6.100 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	3.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	418,66 g	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	59,1 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	59 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	67,5 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	72 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели
E	72,3 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Габаритные размеры

r_{\min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2 mm	Осевое перемещение
d_1	59,1 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	67,7 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений