



## SL183015-A-XL-C3 [↗](#)

### Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник  
SL1830..-A-XL, без сепаратора,  
однорядный, 1 борта на наружном кольце,  
2 борта на внутреннем кольце, тип SL18

X-life

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант A
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	75 mm	Диаметр отверстия
D	115 mm	Наружный диаметр
B	30 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	162.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	192.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	33.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	3.950 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	2.490 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	1,03 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	89 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	89 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	103 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	107,5 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1,1 mm	Макс. радиус галтели
E	107,9 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	3 mm	Осевое перемещение
$d_1$	89 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	103,2 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений