



SL183018-A [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1830...-A, без сепаратора, однорядный,
1 борт на наружном кольце, 2 борта на
внутреннем кольце, тип SL18

Техническая информация




Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант A
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	90 mm	Диаметр отверстия
D	140 mm	Наружный диаметр
B	37 mm	Ширина
C _r	205.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	275.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	41.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	2.850 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	2.240 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	1,91 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	106,1 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	106 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	124,5 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	130 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_a \max$	1,5 mm	Макс. радиус галтели
E	130,1 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Габаритные размеры

r_{\min}	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	4 mm	Осевое перемещение
d_1	106,1 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	124,5 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений